

Тип кузова Версия	L2H1				L3H1			
	1.6HDI 5MT	2.0HDI 6MT	2.0HDI 6AT	2.0HDI 6MT 4x4	2.0HDI 6MT	2.0HDI 6AT	2.0HDI 6MT 4x4	
<b>Двигатель</b>								
Тип топлива	дизельное							
Норма выхлопа	Евро 5							
Объем двигателя	1,560.0				1,997.0			
Мощность	90 (66) / 4000				150 (110) / 4000			
Крутящий момент	215 / 1500				370 / 2000			
Степень сжатия	16.0				16.7			
Диаметр / ход поршня	75 x 88.3				85 x 88			
<b>Тип привода</b>								
Колесная формула	4x2			4x4	4x2		4x4	
<b>Трансмиссия</b>								
Коробка передач	механическая, 5-ступенчатая	механическая, 6-ступенчатая	автоматическая, 6-ступенчатая	механическая, 6-ступенчатая	механическая, 6-ступенчатая	автоматическая, 6-ступенчатая	механическая, 6-ступенчатая	
<b>Расход топлива*</b>								
объем топливного бака	л	69.0						
в городском цикле	л/100км	6.5	7.2	7.3	8.1	7.2	7.3	8.1
в загородном цикле	л/100км	5.7	5.1	5.9	7.5	5.1	5.9	7.5
в смешанном цикле	л/100км	6.0	5.9	6.4	7.7	5.9	6.4	7.7
<b>Динамические характеристики*</b>								
максимальная скорость	км/ч	145	185	178	170	185	178	170
разгон, 0 - 100 км/ч	сек.	15.3	9.5	9.5	10.5	9.5	9.5	10.5
<b>Внешние габариты</b>								
Длина	мм	4,959			1,920	5,309		
Ширина (без зеркал)	мм				2,010			
Ширина (с зеркалами)	мм				1,921	1,877		
Высота	мм	1,881			1,921	1,877	1,927	
Высота без нагрузки	мм	1,940			1,980	1,948	1,988	
Дорожный просвет (увелич.)	мм	175			200	175	200	
Колесная база	мм				3,275			
Колея передних / задних колёс	мм				1630 / 1618			
Свес, пер.	мм				881			
Свес, задн.	мм	803					1,153	
Угол въезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвет)	град.	18.1			23.2	18.2	23.2	
Угол съезда (увелич. полезн. нагрузка и дорожн. просвет)	град.	21.4			33.8	15.2	23.0	
<b>Внутренние габариты</b>								
Погрузочная длина по полу (без модульной перегородки)	мм	2,512			2,862			
Погрузочная длина по полу (с модульной перегородкой)	мм	3,674			4,024			
Погрузочная длина по середине высоты кузова	мм	2,185			2,535			
Погрузочная ширина м/у колесными арками	мм				1,258			
Максимальная ширина грузового отсека	мм				1,636			
Максимальная высота грузового отсека	мм				1,397			
Максимальная ширина проема задней двери	мм				1,282			
Высота проема задней двери	мм				1,220			
<b>Полезный объем</b>								
Полезный объем (без модульной системы Moduwork)	м³	5.3			6.1			
Полезный объем (с модульной системой Moduwork)	м³	5.8			6.6			
Число евро-палет	шт.	3.0			3.0			
<b>Грузовые свойства</b>								
Минимальная высота погрузки	мм	544			584	600	640	
Максимальная высота погрузки	мм	613			653	633	673	
<b>Размеры проема боковой двери</b>								
Ширина проема боковой двери	мм				935			
Высота проема боковой двери	мм				1,241			
<b>Масса</b>								
Полная масса*, кг	кг	2 495 <sup>1</sup> / 3 060 <sup>2</sup>	2 495 <sup>1</sup> / 3 149 <sup>2</sup>	2 495 <sup>1</sup> / 3 100 <sup>2</sup>	2 495 <sup>1</sup> / 3 100 <sup>2</sup>	2 495 <sup>1</sup> / 3 106 <sup>2</sup>	2 495 <sup>1</sup> / 3 100 <sup>2</sup>	2 495 <sup>1</sup> / 3 100 <sup>2</sup>
Максимальная полезная нагрузка*, кг	кг	768 <sup>1</sup> / 1 333 <sup>2</sup>	678 <sup>1</sup> / 1 332 <sup>2</sup>	668 <sup>1</sup> / 1 273 <sup>2</sup>	519 <sup>1</sup> / 1 124 <sup>2</sup>	666 <sup>1</sup> / 1 277 <sup>2</sup>	657 <sup>1</sup> / 1 263 <sup>2</sup>	507 <sup>1</sup> / 1 112 <sup>2</sup>
<b>Подвеска</b>								
передняя	McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости							
задняя	независимая подвеска на двух продольных треугольных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости							
<b>Шины и диски</b>								
размерность шин	215/65 R16 C / 215/60 R17 C							
<b>Маневренность</b>								
Радиус разворота (по бордюру)	м				6.2			
Радиус разворота (между стен)	м				6.5			

\* для версий 3мя передними сиденьями

<sup>1</sup> для облегченных версий

<sup>2</sup> для стандартных версий